

CC-Einzelader PVC-360/365/370/380

LiYv, H05/H07V-K, X05/X07V-K, H05/H07V-U

ConCab kabel gmbh



Anwendung

LiYv: Schaltlitze zur Anwendung als Verdrahtung von elektronischen Baugruppen, Fernmeldegeräten und Fernmeldeanlagen.
 H05V-K bzw. X05V-K, H05V-U: PVC-Verdrahtungsleitung für die innere Verdrahtung von elektrischen Geräten. Die Leitung ist geeignet für die geschützte Verlegung in und an Leuchten in trockenen Räumen. Sie kann in Röhren auf und unter Putz eingesetzt werden, jedoch nur für Signal- und Steueranlagen.
 H07V-K bzw. X07V-K, H07V-U: PVC-Einzelader für die innere Verdrahtung von elektrischen Geräten, für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie darf in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen verlegt werden. Die Leitung ist nicht geeignet für die direkte Verlegung auf Pritschen und in Wannen.


application

LiYv: Hook-up wire used for wiring electronic components, transmitting apparatus and telecommunication systems.
 H05V-K resp. X05V-K, H05V-U: PVC hook-up wire for internal wiring of electrical appliances. The cable is ideal for protected wiring in switchgear cabinets. It can be laid in conduits on- and under plaster, but only for signal and control systems.
 H07V-K resp. X07V-K, H07V-U: PVC hook-up wire for internal wiring of electrical appliances is ideal for protected wiring in switchgear cabinets. It can be laid in and underneath plaster only in closed installation channels and tubes. The cable is not suitable for direct laying on trays and racks.

	LiYv	H05V-K/X05V-K H05V-U	H07V-K/X07V-K H07V-U
Aufbau / construction	verzinnte feindrähtige Kupferlitze tinned, fine copper strands DIN VDE 0295 Klasse/class: 5 Aderisolation / core insulation: PVC	...V-K blanke feindrähtige Kupferlitze / bare fine copper strands DIN VDE 0295 Klasse/class: 5 Aderisolation / core insulation: PVC ...V-U blanker eindrähtiger Kupferleiter / bare solid copper wire DIN VDE 0295 Klasse/class: 1 Aderisolation / core insulation: PVC	
	flammwidrig gemäß / flame resistant acc. to: DIN EN 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2:2005-06		
Farben / colours:	ein- oder mehrfarbig single or multicolour	H05../H07.. X05../X07..	einfarbig oder gnye single colour or gnye ein- oder mehrfarbig single or multicolour
Technische Daten / technical data			
Nennspannung / rated voltage:	300 V (0,14mm ²) 500 V (> 0,14mm ²)	300/500 V	450/750 V
Prüfspannung / test voltage:	1.200 V (0,14mm ²) 2.500 V (> 0,14mm ²)	2.000 V	2.500 V
Isolationswiderstand / insulation resistance:	min. 20 MOhm x km		
Temperaturbereich / temperature range:	fest verlegt / fixed installation: -30 °C bis/to +70 °C bewegt / flexible installation: -5 °C bis/to +70 °C		
Normen / approvals:	DIN VDE 0812	DIN EN 50525-2-31 VDE 0285-525-2-31 HD 21.3.S3	

CC-single core PVC-360/365/370/380

LiYv, H05/H07V-K, X05/X07V-K, H05/H07V-U



Artikelnummer part-no.	Aderzahl / Querschnitt no. of cores / cross-section	Cu-Zahl copper weight kg/km	Außen-Ø outer-Ø d mm	Gewicht weight kg/km
LiYv				
365 01 ..	0,14	2	1,0 - 1,2	3
365 02 ..	0,25	3	1,2 - 1,4	5
365 05 ..	0,50	5	1,7 - 2,0	8
365 07 ..	0,75	8	1,9 - 2,2	12

H05V-K/X05V-K				
370 05 ..	0,50	5	2,1 - 2,6	8
370 07 ..	0,75	8	2,2 - 2,8	12
370 10 ..	1,0	10	2,4 - 2,9	14

H07V-K/X07V-K				
380 0015 ..	1,5	15	2,8 - 3,4	20
380 0025 ..	2,5	24	3,4 - 4,1	32
380 0040 ..	4,0	39	3,9 - 4,8	46
380 0060 ..	6,0	58	4,4 - 5,3	65
380 0100 ..	10	96	5,7 - 6,8	113
380 0160 ..	16	154	6,7 - 8,1	170
380 0250 ..	25	240	8,4 - 10,2	260
380 0350 ..	35	336	9,7 - 11,7	360
380 0500 ..	50	480	11,5 - 13,9	515
380 0700 ..	70	672	13,2 - 16,0	710
380 0950 ..	95	912	15,1 - 18,2	940
380 1200 ..	120	1.152	16,7 - 20,2	1.180
380 1500 ..	150	1.440	18,6 - 22,5	1.480
380 1850 ..	185	1.776	20,6 - 24,9	1.805
380 2400 ..	240	2.304	23,5 - 28,4	2.350

H05V-U/X05V-U		H07V-U/X07V-U		
360 05 ..	0,50	5	2,1 - 2,6	8
360 07 ..	0,75	8	2,2 - 2,8	12
360 10 ..	1,0	10	2,4 - 2,9	14
360 0015 ..	1,5	15	2,8 - 3,4	20
360 0025 ..	2,5	24	3,4 - 4,1	32
360 0040 ..	4,0	39	3,9 - 4,8	46
360 0060 ..	6,0	58	4,4 - 5,3	65
360 0100 ..	10	96	5,7 - 6,8	113

Artikel-Nr. Ergänzung für Farbcode part-no. completion for colour code	
Farbe / colour	code
schwarz / black	..00
blau / blue	..01
braun / brown	..02
rot / red	..03
weiss / white	..04
grau / grey	..05
violett / violet	..06
rosa / pink	..07
orange / orange	..08
gelb / yellow	..09
grün / green	..10
beige / beige	..11
dunkelblau / darkblue	..12
schwarzgrün / blackgreen	..13
schwarzrot / blackred	..14
schwarzweiss / blackwhite	..15
blauschwarz / blueblack	..16
blaugrün / bluegreen	..17
blaurot / bluered	..18
blauweiss / bluewhite	..19
braunschwarz / brownblack	..20
braungrün / browngreen	..21
braunweiss / brownwhite	..22
gelbschwarz / yellowblack	..23
gelbrot / yellowred	..24
gelbweiss / yellowwhite	..25
grünschwarz / greenblack	..26
grünweiss / greenwhite	..27
violett-schwarz / violetblack	..28
violettgelb / violetyellow	..29
violettweiss / violetwhite	..30
orangenschwarz / orangeblack	..31
orangeweiss / orangewhite	..32
rotschwarz / redblack	..33
rotgelb / redyellow	..34
rotweiss / redwhite	..35
weiss-schwarz / whiteblack	..36
weissblau / whiteblue	..37
weissbraun / whitebrown	..38
weissrot / whitered	..39
grauschwarz / greyblack	..40
transparent / natural	..50
grünelb / greenyellow	..99

Hinweis: Mehrfarbige Adern, ausgenommen grünelb, sind nicht harmonisiert.
note: Multicoloured cores with the exception of greenyellow are not harmonized.

robust cables
Schleppflex®
BUS cables
control cables
data cables
IT/communic.
high-temp.
lift cables
rubber cables
single cores
spiral cables
accessories
technical annex