

PN 750 V Plastisolert koblingsledning

Kontakt
Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

H07V-R

Plastisolert koblingsledning med flertrådet, glødd kobberleder.

BESKRIVELSE

Til inntrekking i rør for skjult opplegg.

Se også vårt sortiment av PN i bøtte:

http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_333087/PN_750_V_Plastisolert_koblingsledning_i_botte.html



STANDARDS

Internasjonal EN 50525-2-31;
IEC 60332-1-2



Blyfri
Ja



Maks. tillatt ledertemperatur
70 °C



RoHS-godkjent
Ja



Flammehemmende
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Versjon 2.1 Generert 05.02.20 www.nexans.no Side 1 / 3

PN 750 V Plastisolert koblingsledning

Kontakt
Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER


















Konstruksjonsegenskaper



Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja

Bruksegenskaper

Lengde	100 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja

PRODUKTLISTE

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Vekt (ca.) [kg/100m]	Lederdiameter [mm]	Nominell ytre diameter [mm]	Ledertverrsnitt [mm ²]
 10022627	1066600	PN 750V 1,5 Sort SN150	2,1	1,6	3,0	1,5
 10022622	1066601	PN 750V 1,5 Grå SN150	2,1	1,6	3,0	1,5
 10022653	1066602	PN 750V 1,5 Blå SN150	2,1	1,6	3,0	1,5
 10022644	1066603	PN 750V 1,5 G/G SN150	2,1	1,6	3,0	1,5
 10022638	1066604	PN 750V 1,5 Brun SN150	2,1	1,6	3,0	1,5
 10022628	1066605	PN 750V 2,5 Sort SN100	3,3	2,0	3,6	2,5
 10022623	1066606	PN 750V 2,5 Grå SN100	3,3	2,0	3,6	2,5
 10022654	1066607	PN 750V 2,5 Blå SN100	3,3	2,0	3,6	2,5
 10022645	1066608	PN 750V 2,5 G/G SN100	3,3	2,0	3,6	2,5
 10022639	1066609	PN 750V 2,5 Brun SN100	3,3	2,0	3,6	2,5
 10022631	1066620	PN 750V 10 Sort 100m	11,0	4,0	6,0	10
 10022626	1066621	PN 750V 10 Grå 100m	11,0	4,0	6,0	10
 10022657	1066622	PN 750V 10 Blå 100m	11,0	4,0	6,0	10
 10022648	1066623	PN 750V 10 G/G 100m	11,0	4,0	6,0	10
 10022642	1066624	PN 750V 10 Brun 100m	11,0	4,0	6,0	10
 10022632	1066625	PN 750V 16 Sort 100m	17,3	5,0	7,0	16
 10022637	1066626	PN 750V 16 Gul/Rød 100m	17,3	5,0	7,0	16

 = Ordrevare,  = Lagervare

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Versjon 2.1 Generert 05.02.20 www.nexans.no Side 2 / 3



PN 750 V Plastisolert koblingsledning

Kontakt
Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Vekt (ca.) [kg/100m]	Lederdiameter [mm]	Nominell ytre diameter [mm]	Ledertverrsnitt [mm ²]
☎ 10022658	1066627	PN 750V 16 Blå 100m	17,3	5,0	7,0	16
🏠 10022649	1066628	PN 750V 16 G/G 100m	17,3	5,0	7,0	16
☎ 10022643	1066629	PN 750V 16 Brun 100m	17,3	5,0	7,0	16
🏠 10022684	1066634	PN 750V 16 Sort TR	17,3	5,0	7,0	16
🏠 10022694	1066635	PN 750V 16 Gul/Rød TR	17,3	5,0	7,0	16
🏠 10022699	1066636	PN 750V 16 G/G TR	17,3	5,0	7,0	16
🏠 10022633	1066630	PN 750V 25 Sort 50m	26,1	6,3	8,7	25
🏠 10022650	1066631	PN 750V 25 G/G 50m	26,1	6,3	8,7	25
🏠 10022685	1066637	PN 750V 25 Sort TR	26,1	6,3	8,7	25
🏠 10022695	1066638	PN 750V 25 Gul/Rød	26,1	6,3	8,7	25
🏠 10022700	1066639	PN 750V 25 G/G TR	26,1	6,3	8,7	25
🏠 10022634	1066632	PN 750V 35 Sort 50m	35,0	7,4	9,8	35
☎ 10022651	1066633	PN 750V 35 G/G 50m	35,0	7,4	9,8	35
🏠 10022686	1066640	PN 750V 35 Sort TR	35,0	7,4	9,8	35
🏠 10022701	1066641	PN 750V 35 G/G TR	35,0	7,4	9,8	35
🏠 10022687	1066642	PN 750V 50 Sort TR	47,0	8,7	11,5	50
☎ 10022696	1066643	PN 750V 50 Gul/Rød	47,0	8,7	11,5	50
🏠 10022702	1066644	PN 750V 50 G/G TR	47,0	8,7	11,5	50
🏠 10022688	1066645	PN 750V 70 Sort TR	66,2	9,9	12,7	70
🏠 10022703	1066646	PN 750V 70 G/G TR	66,2	9,9	12,7	70

☎ = Ordrevare, 🏠 = Lagervare